



**TITAN - MULTIPLAST s.r.o.**

Desky, tyče, profily z plastů  
Polykarbonátové systémy  
Stroje pro sváření plastů

**WEGENER**

Extruzní svářečky

Jablonecká 1379, 468 51 Smržovka  
tel.: +420 483 360 060-2, fax: +420 483 360 063  
e-mail: info@titan-multiplast.cz



Výkon  
El. připojení  
Potřeba vzduchu  
Topný výkon  
Svařovací výkon  
Doporučená tl.stěny  
Hmotnost

**ALPHA**  
3600 W  
230 V 50/60 Hz  
ca 350l/min  
2500 W  
2,7kg/hod  
4-30mm  
5,8kg

**ALPHA F/SC**  
2620 W  
230 V 50/60Hz  
vlastní zdroj  
1500 W  
2,7kg/hod  
4-30mm  
6,8kg



Výkon  
El. připojení  
Potřeba vzduchu  
Topný výkon  
Svařovací výkon  
Doporučená tl.stěny  
Hmotnost

**ALPHA C**  
3600 W  
230 V 50/60 Hz  
300l/min  
2500 W  
2,7 kg/hod  
4-30mm  
5,4kg



Výkon  
El. připojení  
Potřeba vzduchu  
Topný výkon  
Svařovací výkon  
Doporučená tl.stěny  
Hmotnost

**BETA**  
5100 W  
400/230 v 3/N/PE  
350l/min  
3000 W  
4,8kg/hod  
6-30mm  
9,4kg

**BETA F**  
4700 W  
400/230 v 3/N/PE  
vlastní zdroj  
2600 W  
4,8kg/hod  
6-30mm  
10,5kg



Výkon  
El. připojení  
Potřeba vzduchu  
Topný výkon  
Svařovací výkon  
Hmotnost

**GAMMA**  
5200 W  
400/230 v 3/N/PE  
300l/min  
3000 W  
6,0kg/hod  
11,9kg

**GAMMA F**  
4900 w  
400/230 v 3/N/PE  
vlastní zdroj  
2600 W  
6,0kg/hod  
13,5kg



Výkon  
El. připojení  
Potřeba vzduchu  
Topný výkon  
Svařovací výkon  
Hmotnost

**HYDRO**  
7000 W  
400/230 v 3/N/PE  
vlastní zdroj  
4000 W  
4,8kg/hod  
5,5kg bez hadice



Výkon  
El. připojení  
Potřeba vzduchu  
Topný výkon  
Svařovací výkon  
Hmotnost

**MINI C**  
900 W  
230 V 50/60 Hz  
---  
250 W  
0,7kg/hod  
2,5kg

**MINI F / F-C**  
900 W  
230 V 50/60 Hz  
vlastní zdroj  
250 W / + 460 W  
0,7kg/hod  
2,9kg



Výkon  
El. připojení  
Potřeba vzduchu  
Topný výkon  
Svařovací výkon  
Hmotnost

**322**  
3000 W  
230 V 50/60 Hz  
350l/min  
2300 W  
1,4kg  
4,8kg

**322 F**  
3000 W  
230 V 50/60 Hz  
vlastní zdroj  
1500 W  
1,4kg  
5,6kg